



## TB-RENDE

TB-render anvendes i stedet for eller i kombination med murpap til indmuring i facademure over vindues- og døråbninger, for at bortlede indtrængende slagregn. TB-renderen fører vandet ud over begge sidefælde, hvor det fortsætter ad facademurens bagside, eller det opsamles og ledes ud gennem facademurens ved hjælp af endeluk.

Ved at anvende TB-renderen frem for murpap opnås en større bæreevne for teglbjælken. For optimering af bæreevne placeres murpappet højt over åbningen, så der opnås en høj teglbjælke, og TB-renderen placeres så langt nede over åbningen som muligt.

Se tekniske oplysninger på bagsiden.

## STYRKEFORHOLD

Ved anvendelse af TB-render kan der ved en samlet reduktion på 10% regnes med bjælkehøjde = murhøjde. Det vil sige, at bæreevnen beregnes for en teglbjælke hvor  $H = \text{murhøjde}$ , hvorefter den fundne bæreevne reduceres med 10%. Det giver store fordele i forhold til nuværende praksis, hvor bjælkehøjden ikke må regnes højere end op til indmuret murpap.

## MATERIALE

TB-render og endeluk er udført med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renderen er sort, mens endelukkene er hvide.

## OPBEVARING

Emnerne må ikke lagres hvor de udsættes for direkte sollys. Lim bør opbevares ved stuetemperatur.

## LÆNGDER

TB-render leveres i standardlængder relateret til tegloverligger-længder, med krævede overlængder. Således har en TB-render til en 7-stens tegloverligger en længde på  $7 \times 24 \div 1 + 20 = 187$  cm. TB-render må aldrig øges i længden.

## ENDELUK

Endeluk leveres i sæt, der indeholder:

1 stk venstre endeluk

1 stk højre endeluk

1 tube lim

50 cm klar slange

(tilpasses i længde med hobbykniv)

2 stk plastic-clips

løvrigt henvises til: "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk" på <https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/opmuring/fugtspaerre-fugtstandsende-membran/>



## STANDARDLÆNGDER

Reference-overligger		TB-render
Sten	Længde	Længde
4 stens	95 cm	115 cm
5 stens	119 cm	139 cm
6 stens	143 cm	163 cm
7 stens	167 cm	187 cm
8 stens	191 cm	211 cm
9 stens	215 cm	235 cm
10 stens	239 cm	259 cm
11 stens	263 cm	283 cm
12 stens	287 cm	307 cm
14 stens	335 cm	355 cm
16 stens	383 cm	403 cm
20 stens	479 cm	499 cm
25 stens	599 cm	619 cm